



**Der neue Bullerjan cook –  
Ein kompakter Speicherkaminofen mit Kochoption.**

**Der neue Bullerjan cook strotzt vor Funktion – neben der Möglichkeit auf einer großen Kochplatte Speisen zuzubereiten, speichert er auch Wärme.**

**Durch die 6 cm starke Schamotte-Auskleidung (70 kg) speichert der cook einen großen Teil der bei der Verbrennung entstehenden Wärme und gibt diese dann für einen Zeitraum von 4–5 Stunden an den Aufstellraum ab, nachdem das Feuer im Ofen schon erloschen ist.**

**Der massive, gusseiserne Korpus des cook ist nahezu „unkaputtbar“ – eine Garantie von 15 Jahren unterstreicht die Qualität und Langlebigkeit diese Ofens. Selbstverständlich verbrennt der cook effizient und umweltfreundlich und ist somit uneingeschränkt zulassungsfähig.**

**Produkteigenschaften und Ausstattung**

- Nennwärmeleistung 7 kW, Wirkungsgrad 80 %
- Brennkammer ausgekleidet mit 6 cm starker Schamotte
- Kochplatte mit einem Durchmesser von 27 cm
- Ofenkörper aus Gusseisen, schwarz
- 15 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
- Uneingeschränkt zulassungsfähig

**Technische Daten**

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Heizleistung                           | 7,0 kW                |
| Wirkungsgrad                           | 80 %                  |
| Staub                                  | 31 mg/m <sup>3</sup>  |
| CO-Gehalt (13 % O <sub>2</sub> )       | 750 mg/m <sup>3</sup> |
| No <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) | 118 mg/m <sup>3</sup> |
| Abgasmassenstrom                       | 8,0 g/s               |
| Mittlere Abgastemperatur               | 226 °C                |
| Mittlerer Förderdruck                  | 12 pa                 |
| Brennstoffe                            | Scheitholz, 33 cm     |
| Energie-Effizienz                      | 118                   |
| Energieklasse                          | A+                    |
| Anschluss                              | 13 cm Durchmesser     |
| Höhe                                   | 77,8 cm               |
| Breite                                 | 48,6 cm               |
| Tiefe                                  | 59,0 cm               |
| Gewicht                                | 150 kg                |
| Abstand zu brennbaren Materialien      |                       |
| Seite                                  | 40 cm                 |
| Hinten                                 | 40 cm                 |
| Vorne                                  | 100 cm*               |

\*Wert kann sich noch verringern – ist in der Nachprüfung



A+





Aktion!  
Bullerjan B² flex  
BOX

**Der Bullerjan B² flex BOX –  
Zeitlos, kompakt und überdurchschnittlich effizient.**

**Unser Aktionsmodell B² flex BOX überzeugt durch sein zeitloses Funktionsdesign, seine hervorragende Raumheizleistung und eine äußerst effiziente und somit ressourcenschonende Verbrennung.**

**Der B² flex BOX ist wahlweise erhältlich mit Seitenverkleidungen aus Stahl oder handgefertigter Keramik. Durch seine geringe Größe findet der B² flex auch in kleinen Räumen genug Platz.**

**Produkteigenschaften und Ausstattung**

- Nennwärmeleistung 5 kW, Wirkungsgrad 88 %
- Selbstschließende- und verriegelnde Tür mit großem Sichtfenster
- Effektive Scheibenspülung
- Extrem robuster Brennraum aus 4 mm starkem Stahl – ausgekleidet mit hochwertigem Vermiculit
- Rauchrohranschluss nach hinten oder oben möglich
- Uneingeschränkt zulassungsfähig
- Wahlweise raumluftunabhängig – geprüft nach DIBt ohne Aufpreis
- 5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung

**Technische Daten**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Heizleistung                           | 5 kW              |
| Wirkungsgrad                           | 88 %              |
| Staub                                  | 36,9 mg/m³        |
| CO-Gehalt (13 % O <sub>2</sub> )       | 1172,9 mg/m³      |
| No <sub>x</sub> (13 % O <sub>2</sub> ) | 79,3 mg/m³        |
| Abgasmassenstrom                       | 4,11 g/s          |
| Mittlere Abgastemperatur               | 223 °C            |
| Mittlerer Förderdruck                  | 12 pa             |
| Brennstoffe                            | Scheitholz, 25 cm |
| Energie-Effizienz                      | 118               |
| Energieklasse                          | A+                |
| Rauchgasanschluss                      | 15 cm             |
| Höhe Mitte Rauchgasanschluss           | 113,5 cm          |
| Zuluftanschluss                        | 10 cm             |
| Höhe Mitte Zuluftanschluss             | 51,5 cm           |
| Höhe                                   | 125,5 cm          |
| Breite                                 | 41,8 cm           |
| Tiefe                                  | 35,7 cm           |
| Gewicht mit Verkleidung Stahl          | 130 kg            |
| Gewicht mit Verkleidung Keramik        | 163,6 kg          |
| Abstand zu brennbaren Materialien      |                   |
| Seite                                  | 40 cm             |
| Hinten                                 | 20 cm             |
| Vorne                                  | 80 cm             |



A+